

索利玛尔的保证—— 业内最佳

索利玛尔远超竞争水平，为索利玛尔拖车流化器套件提供以下性能保证。

索利玛尔的保证

比以前更好并且仍然是业内最佳

索利玛尔的流化器套件（硅树脂盘、导杆、歧管、垫圈和T型把手）保证会比市场上的任何硅盘流化系统更持久耐用。成千上万的用户以及数百万次卸货均证明索利玛尔要比我们的竞争产品更持久耐用，至少多出20%。换言之，就是使用寿命长出20%或期间卸货次数多出20%。

说明与限制——

若有以下情况则不适用此保证：

1. 此流化器套件（产品）被用于处理磨料产品，包括但不限于，喷砂、硅砂或矿物填料。
2. 此产品的使用方式或使用目的有别于其制造时的既定方式或目的，或是与以下列明之用途和规格相悖。
3. 不当或不正常使用、处理或不当安装此产品。
4. 与非索利玛尔部件或未经授权的部件组装在一起。
5. 维修受到根据索利玛尔书面授权负责维修之人以外的人员影响或是由这样的人来尝试进行维修。

技术规格：

1. 此产品应用作充气式干散货公路拖罐车内部的充气设备。
2. 此产品适用于处理波特兰水泥、面粉、淀粉、糖、塑料以及类似的干散货产品。
3. 并非用于处理液体或半液态产品。
4. 此产品适用于带有逆止阀的拖车，逆止阀可防止产品回流进入空气系统并且防止污染。此产品并不意味着可略去逆止阀的使用。
5. 穿过此产品的工作气流应维持在20至60 SCFM之间。
6. 工作温度范围应维持在-59° C至+177° C之间。
7. 最大工作压力为45.0 PSIG。
8. 将此产品组装并固定在拖车料斗所用之紧固扭矩为18英尺磅。

购买者必须在发现声称缺陷的10日之内以书面方式通知索利玛尔公司有关情况，并向索利玛尔公司提供上述缺陷在此产品保证责任范围内的证据，直至索利玛尔公司满意为止。如果缺陷属于本产品保证所规定的类型和性质，则索利玛尔公司将提供缺陷产品的更换产品或备用部件。备用产品或部件的安装费用应当由购买者承担。

索利玛尔公司唯一和全部的义务将限于按照以上规定的方式和期限规定修理或更换有缺陷的产品。在任何情况下，索利玛尔公司都不承担附带、特殊或间接损失的义务。请参阅索利玛尔的有限产品保证以了解更多信息。